



Круглый тарельчатый держатель ТехноНИКОЛЬ

По спецификации производителя

Круглый тарельчатый держатель Ø50 мм



Описание продукции:

Круглый тарельчатый держатель выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием.

Область применения:

Предназначен для механического крепления рулонных кровельных материалов, уложенных по твёрдым видам оснований (бетон, сборная стяжка, металл, дерево и т.д.).

В зависимости от типа основания комплект применяется в сочетании с саморезами 4,8 мм ТехноНИКОЛЬ. При креплении в бетонные поверхности и цементно-песчаные стяжки необходимо использовать остроконечный саморез 4,8 мм ТехноНИКОЛЬ с полиамидной гильзой, при креплении в металлические поверхности – саморезы сверлоконечные диаметром 4,8 и 5,5 мм ТехноНИКОЛЬ.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Внешний диаметр	мм	50	по спецификации изготовителя
Диаметр отверстия под саморез	мм	7	- -
Высота посадочного места под саморез	мм	2,9	- -
Толщина металла	мм	0,7	- -

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов» и «Инструкции по монтажу кровли из битумно-полимерных материалов» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Хранение:

Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.

Транспортировка:

Упаковки с тарельчатыми держателями транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Металлические тарелки упаковываются в картонные коробки по 800 шт.
 Круглый тарельчатый держатель ТехноНИКОЛЬ: код ЕКН – 458952.