

Технический лист №6.78 Версия от 02.2016г.

## Добавка для строительных растворов ТЕХНОНИКОЛЬ

ТУ 5745-097-72746455-2015

### Описание продукции:

Пластифицирующая воздухововлекающая добавка с эффектом замедления схватывания, созданная специально для строительных растворов, увеличивающая содержание воздуха в растворной смеси на 5-15%, повышающая подвижность смеси и время работоспособности смеси до 10 часов, состоящая из водного раствора анионных поверхностно-активных веществ.

### Область применения:

- кладочные растворы для кладки керамического и силикатного кирпича, а также бетонных блоков
- штукатурные растворы
- стяжки
- пластификатор отлично сочетается с противоморозной добавкой ТЕХНОНИКОЛЬ



### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Внешний вид	-	Однородная жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета	ГОСТ 24211-2008, ГОСТ 30459-2008
Плотность при +20 °С	г/см <sup>3</sup>	1,0-1,01	
Показатель активности водородных ионов	pH	7,0-9,0	
Содержание сухого вещества в водном растворе	%	Не нормируется	

### Производство работ:

При работе с пластификатором для кирпичной кладки и строительных растворов рекомендуется использовать специальную одежду, средства защиты рук, органов зрения и дыхания. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При хранении пластификатор не выделяет вредных веществ или паров. Введение пластификатора в растворную смесь не изменяет токсиколого-гигиенических характеристик раствора. Затвердевший раствор с пластификатором в воздушную среду токсичных веществ не выделяет. Продукт в форме водного раствора пожаровзрывобезопасен.

### Хранение:

Хранить пластификатор следует в неповрежденной упаковке изготовителя в помещении, не подверженном воздействию прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +10°C. При замерзании добавка не теряет своих качественных показателей. Допускается осадок, при длительном хранении перед употреблением перемешать.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

### Транспортировка:

Добавки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Пластиковая тара по 1, 5 и 10 л.