



## Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 3,0

По спецификации производителя

Рейка краевая алюминиевая



### Описание продукции:

Рейки краевые ТехноНИКОЛЬ выпускаются следующего вида: рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 3000х32х3,0 мм. Алюминиевые рейки ТехноНИКОЛЬ изготавливаются из алюминиево-магниевого сплава с последующей специальной обработкой, благодаря которой материал обладает повышенной прочностью, пластичностью и коррозионной стойкостью. Закрепляется к металлическим поверхностям саморезом сверлоконечным универсальным 5,5 мм. К оштукатуренным и бетонным поверхностям крепится остроконечным саморезом 4,8 мм с полиамидной гильзой. Крепление устанавливается с шагом 200 мм. Верхний отгиб рейки заполняется мастикой герметизирующей №71. Такая дополнительная герметизация предотвращает попадание воды под кровельный материал.

### Область применения:

Рейка краевая ТехноНИКОЛЬ применяется для механической фиксации кровельной битумно-полимерной мембраны.

Тип материала

Область применения

Тип материала	Область применения
Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ	Упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки. Используется для закрепления окончания примыканий кровельного ковра на вертикальной поверхности. Отогнутый бортик предназначен для заполнения герметиком

### Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ», Москва, 2020 г. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2018.

### Хранение:

Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.

### Транспортировка:

Упаковки с рейками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Рейки упаковываются в картон.

Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 3,0 для РМ: код ЕКН – 458949.